

#ÜBERSICHT

SELVE-Antriebe

Einsatz, Funktionen und Spezifikationen

	SEL Plus	SEE	SE Plus	SEZ	SEM Plus	SP	SP NHK	SEE NHK	SP Rescue
Einsatz	Rollladen	X	X	X		X	X	X	X
	Screen			X		X			
	Zip-Screen			X	X	X			
Technische Ausführung	Gelenkarmmarkise			X		X			
	Leitungsgebundene Version	X	X	X	X	X	X	X	X
	Funk-Version (-RC)	X	X	X	X	X			
	Integrierte SMI-Technik	X		X	X				
	Baureihe 1 (SW 40 / ab Wellen-Ø 40 mm)	X	X	X	X		X		
	Baureihe 2 (SW 50 + SW 60 / ab Wellen-Ø 50 mm)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Baureihe 3 (SW 70 / ab Wellen-Ø 70 mm)			X		X	X		
	Kurzversion verfügbar	X	X		X		X	X	X
	Schnelle Drehzahl 28 U/min verfügbar			X	X		X		
	Runder Motorkopf verfügbar				X				
	Funktionen	Mechanische Endabschaltung					X	X	
Elektronische Endabschaltung		X	X	X	X	X		X	
Plug & Play-Einstellung			X					X	
Automatische Einstellung der Endlagen		X	X		X			X	
Manuelle Einstellung der Endlagen		X	X	X	X	X	X		X
Zusätzliche Zwischen-/Lüftungsposition (-RC)		X	X	X	X	X			
Hinderniserkennung mit Reversierung		X (sanft)	X		X (sanft, 3x)				
Lernender Überlastschutz/Festfrierschutz		X	X	X	X	X		X	
Windböenerkennung					X				
Entlastung der oberen Endlage		X	X	X	X	X (deakt.)		X	
Verwendung nur mit HSS / starrer Wellenverbinder			X					X	
Verwendung mit HSS / starrer Wellenverbinder möglich		X (manuell)	X	X			X	X	X
Automatische Drehrichtungszuordnung		X		X	X	X			
Parallelschaltung möglich		X	X	X	X	X		X	
Notbedienung bei Stromausfall								X	X
Einsatz am 2. Flucht- und Rettungsweg							X (kurbeln)	X (kurbeln)	X
Steckbare Anschlussleitung (BR 2)	X	X	X	X	X	X			
VDE-Zeichen (BR 2, 7–30 Nm, auch -RC)	X	X	X	X	X	X			

