

PRZEZ CAŁY CZAS DBA O TO, ŻEBY ROLETOM  
NIC SIĘ NIE STAŁO:

# NADOPIEKUŃCZY TATA.

#NIEPOWTARZALNY



Nowy **SE Pro**.  
Najlepszy  
przyjaciół rolet.

Ma wiele wyjątkowych funkcji,  
dzięki którym dba o trwałość rolet  
i chroni wszystkie komponenty  
podczas codziennej pracy.

**Technika, która porusza.**

**SELVE**

Engineering in motion

# FUNKCJE SE Pro

NAJWAŻNIEJSZE, ŻEBY  
USTAWIENIE BYŁO IDEALNE:

## PERFEKCYONISTA.

W kilka sekund automatycznie  
ustawia położenia krańcowe-  
w górę, w dół- i gotowe.

NAWIJKA NIE PRZEJDZIE:

## MINIMALISTA.

Nie potrzebuje dużo miejsca w  
kasecie- dzięki zastosowaniu  
wieszaków sprężynowych i  
minimalnej średnicy nawijania.

### + OPCJONALNA FUNKCJA DODATKOWA

#### Optymalizacja trybu auto-programowania

W automatycznym trybie ustawa-  
nia napęd rozpoznaje dolny punkt  
wyłączenia, kiedy najpierw do niego  
dojeżdża – jeśli ma co najmniej jeden  
pełny obrót wałka do dolnego punk-  
tu wyłączenia. Minimalizuje to błędy  
przy pierwszym ustawianiu.

POTRZEBUJE TYLKO ROLETY,  
ABY NABRAĆ ROZPĘDU:

## KOZAK.

Mówi wieloma językami (przewo-  
dowo, radiowo i SMI) i zawsze dzia-  
łała tak samo, również w serii BR 1  
(od 0 40mm) i BR 2 (od 0 50mm).

### + OPCJONALNA FUNKCJA DODATKOWA

#### Komfortowe wyłączenie górnego położenia krańcowego

Napęd zatrzymuje się przy aktywowanym wyłączeniu w punkcie  
5 mm przed górnym ogranicznikiem i tylko co 30 ruchów wykonuje  
ruch referencyjny do ogranicznika. Minimalizuje to hałas i chroni  
górne odbojniki oraz narożniki.

WYCOFUJE SIĘ JUŻ PRZY  
NAJMNIEJSZEJ PRZESZKODZIE:

## CYKOR.

Dzięki szybkiemu rozpoznawaniu  
przeszkód chroni rolety najlepiej  
jak to możliwe, a oprócz tego  
również wszystko, co przypadko-  
wo znajdzie się na ich drodze.

Więcej informacji w filmie video

Szczegółowe informacje i filmy video  
można znaleźć na stronie  
[www.selve.de/pl/se-pro](http://www.selve.de/pl/se-pro)



SZYBKO SIĘ UCZY I UMIE  
WYKORZYSTYWAĆ SWOJĄ WIEDZĘ:

## PRYMUS.

Rozpoznaje specyfikę rolet już  
przy pierwszym ruchu. Dzięki  
inteligentnej ochronie prze-  
ciążeniowej zapewnia  
optymalną ochronę rolet, np.  
kiedy mocno przymarzną.



## SE Pro

Numer artykułu	Nazwa artykułu
410223	SE Pro 1/6, dla SW 40, 6 Nm, 15 rpm
410243	SE Pro 1/10, dla SW 40, 10 Nm, 15 rpm
414100	SE Pro 2/6S, od SW 60, 6 Nm, 16 rpm, długość 399 mm
412110	SE Pro 2/7, od SW 60, 7 Nm, 17 rpm
412130	SE Pro 2/10, od SW 60, 10 Nm, 17 rpm
412150	SE Pro 2/15, od SW 60, 15 Nm, 17 rpm
412170	SE Pro 2/20, od SW 60, 20 Nm, 17 rpm
412180	SE Pro 2/30, od SW 60, 30 Nm, 17 rpm
412190	SE Pro 2/40, od SW 60, 40 Nm, 17 rpm
412293	SE Pro 2/50, od SW 60, 50 Nm, 12 rpm



## SE Pro-RC

Numer artykułu	Nazwa artykułu
411223	SE Pro 1/6-RC, z opcją radiową, dla SW 40, 6 Nm, 15 rpm
411243	SE Pro 1/10-RC, z opcją radiową, dla SW 40, 10 Nm, 15 rpm
413110	SE Pro 2/7-RC, z opcją radiową, od SW 60, 7 Nm, 17 rpm
413130	SE Pro 2/10-RC, z opcją radiową, od SW 60, 10 Nm, 17 rpm
413150	SE Pro 2/15-RC, z opcją radiową, od SW 60, 15 Nm, 17 rpm
413170	SE Pro 2/20-RC, z opcją radiową, od SW 60, 20 Nm, 17 rpm
413180	SE Pro 2/30-RC, z opcją radiową, od SW 60, 30 Nm, 17 rpm
413190	SE Pro 2/40-RC, z opcją radiową, od SW 60, 40 Nm, 17 rpm
413293	SE Pro 2/50-RC, z opcją radiową, od SW 60, 50 Nm, 12 rpm



## SE Pro-SMI

Numer artykułu	Nazwa artykułu
415110	SE Pro 2/7-SMI, od SW 60, 7 Nm, 17 rpm
415130	SE Pro 2/10-SMI, od SW 60, 10 Nm, 17 rpm
415150	SE Pro 2/15-SMI, od SW 60, 15 Nm, 17 rpm
415170	SE Pro 2/20-SMI, od SW 60, 20 Nm, 17 rpm
415180	SE Pro 2/30-SMI, od SW 60, 30 Nm, 17 rpm

### NOWY KATALOG JUŻ DOSTĘPNY.

Napęd SE Pro oraz inne nowości można znaleźć na stronie:

[www.selve.de/katalog](http://www.selve.de/katalog)

