

Ausschreibungstext

MAN Rescue, Notbediensystem für motorisierte Rollläden im 2. Flucht- und Rettungsweg

Grundsätzliche Eigenschaften

Das MAN Rescue Notbediensystem dient der Notbedienung eines motorisierten Rollladens im 2. Flucht- und Rettungsweg, auch im Falle eines Stromausfalls. Die Notbedienung erfolgt per Gurt. Dadurch wird der Weg nach draußen frei und die betroffene Person kann sich retten oder sich bemerkbar machen und gerettet werden.

Produkteigenschaften:

MAN Rescue wird wie ein herkömmliches Antriebslager im Kopfstück des Rollladenkastens montiert und mit der Anschlussleitung an die Spannungsversorgung angeschlossen. Der SELVE-Rollladenantrieb SE Pro, SEE oder SE Plus wird mit dem Antriebskopf in MAN Rescue eingesteckt. Im Normalbetrieb übernimmt MAN Rescue die Eigenschaften eines normalen Antriebslagers. Der verbaute SELVE-Antrieb verfügt über alle Funktionen (Hinderniserkennung, Überlastschutz etc.). Zusätzlich ermöglicht MAN Rescue die händische Notöffnung des Rollladens per Gurt. Der Gurt für die Notbedienung wird durch eine Gurtführung aus dem Kasten geführt. Das Ende des Gurts wird mit der Gurtfixierung in Bedienhöhe am Fensterrahmen oder an der Wand befestigt.

In einem Notfall wird der Rollladenpanzer manuell mit dem Gurt nach oben gezogen, auch bei Stromausfall. Dies kann aus jeder Rollladenposition heraus erfolgen. Ebenso kann die Zugbewegung in jeder Position beendet werden.

Im Anschluss an eine Notbedienung wird die Anlage wieder in den Normalbetrieb zurückgesetzt, dies kann durch den Bediener selbst erfolgen. Die Endlagen des Antriebs bleiben erhalten.

Das System ist wartungsfrei.

MAN Rescue kann in Vorsatz-, Aufsatz- und Neubau-Rollladenelemente eingebaut werden.

Technische Eigenschaften:

- Versorgungsspannung: 230 V AC / 50 Hz
- Schutzart IPX4
- Leitungstyp: H05RR-F4G0.75-halogenfrei
- Leitungslänge: 2,50 m
- Passende SELVE Antriebstypen: SE Pro, SEE, SE Plus
- Zulässiges Drehmoment des Antriebs: 10 Nm
- Gurtbreite: 10 mm
- Zulässige Zugkraft am Rollladengurt (nach EN 13695, §4.5.2.2): 63 N
- Zulässige Rollladengröße (Beispiel: SW 60, Profil 7,8/37, B x H): 1,20 x 2,35 m
- Maximale Anzahl Umdrehungen bei Notbedienung: 7,5
- Betriebstemperatur -20 bis +70 °C
- Abmessungen: Ø 156 mm, Breite 23,5 mm

Leistungsumfang: Lieferung, Einbau und Inbetriebnahme entsprechend den Herstellerangaben und nach den geltenden Vorschriften.

Fabrikat:	SELVE GmbH & Co. KG
Typ:	MAN Rescue, manuelles Notbediensystem für SELVE-Antriebe
Ausführung:	Rechtseinbau
Artikelnummer:	287110
Anzahl/ Stück	_____
Materialkosten Preis/Stück €	_____
Gesamtpreis €	_____
Lohnkosten Preis/Stück €	_____
Gesamtpreis €	_____

Fabrikat: SELVE GmbH & Co. KG
Typ: MAN Rescue, manuelles Notbediensystem für SELVE-Antriebe
Ausführung: Linkseinbau
Artikelnummer: 287111
Anzahl/ Stück _____
Materialkosten Preis/Stück € _____
Gesamtpreis € _____
Lohnkosten Preis/Stück € _____
Gesamtpreis € _____

Fabrikat: SELVE GmbH & Co. KG
Typ: MAN Rescue, manuelles Notbediensystem für SELVE-Antriebe
Ausführung: Neutral, Gurt nicht aufgewickelt
Artikelnummer: 287112
Anzahl/ Stück _____
Materialkosten Preis/Stück € _____
Gesamtpreis € _____
Lohnkosten Preis/Stück € _____
Gesamtpreis € _____
